

GRD



**HIGH PERFORMANCE LUBES**

# ÍNDICE

3-6

## MOTO 4T

FACTORY  
RACING

SMART  
SCOOTER 4T

SPIRIT

7-10

## MOTO 2T

PERFORMANCE 2T  
SYNT 10

KART 2  
MIX 3

SCOOTER OIL 2T  
MOPED OIL 2T

11-18

## MOTO CARE

ULTRA 5  
BRAKE FLUID  
FORK FLUID  
CHAIN LUBE

CHAIN CLEANER  
CONTACT CLEANER  
MULTISPRAY PTFE  
MULTILUBE

SILICON PLUS  
GTS 30 AIR REPAIR  
GCC  
FILTER CLEANER

FOAM FILTER OIL  
GLOBAL LIMPIAMOTORES  
GLOBAL GEL  
GLOBAL WASH

19-21

## MOTO GEARBOX

GEAR EXTREM  
GEAR TRANS

22

## GARDENING

UNIVERSAL 4T  
UNIVERSAL 2T

GLOBAL MOTOSIERRAS

## GRO, FIABILIDAD Y ALTO RENDIMIENTO

GRO es la marca de lubricantes y productos de mantenimiento para la automoción en general lanzada al mercado en el año 2000 por COGELSA, empresa que fabrica y desarrolla de forma independiente lubricantes y grasas de alta tecnología. Establecida hace más de 100 años en el área de Barcelona (España) tiene presencia en más de 30 países y en diferentes continentes.

GRO colabora estrechamente con diversos proveedores de aditivos e institutos de investigación para conocer las últimas tecnologías, lo que permite a los equipos de I+D formular lubricantes especiales de última generación. Productos de alta calidad, pensados y desarrollados para dar respuesta a las más altas exigencias de los motores, cajas de cambios y resto de mecanismos que requieran lubricación. Así mismo, los productos de mantenimiento dan solución al resto de necesidades de un vehículo.

La extensa gama GRO cumple las normativas de las más importantes asociaciones (API, ACEA, SAE, ISO y JASO) y las especificaciones técnicas de los fabricantes de motocicletas, quads y ATV.

GRO aporta fiabilidad a los mecanismos que lubrica, reduce su desgaste y aumenta su durabilidad. Así mismo, permite obtener de los mismos el más alto rendimiento, porque las particularidades de los productos GRO permiten exprimir al máximo las prestaciones de todos los componentes lubricados. En los motores, al reducir las fricciones se consigue aumento de potencia.

GRO, marca recomendada por:



Benelli

RIEJU  
HARD OFFROAD

LEOPARD  
RACING

rfme

ESPAÑA Y ANDORRA

ESPAÑA Y ANDORRA

Productos GRO aprobados por:

Real Federación  
Motociclista Española

# MOTO 4T

# 4T



Leopard Racing Moto3 GP  
Equipo Campeón del Mundo





## FACTORY

0W30 / 10W60

JASO MA2 - API SN

**Lubricante 100% sintético motores 4T especial competición**

Lubricante formulado con exclusivas bases 100% sintéticas de altas prestaciones. Nueva gama aún más orientada a los exigentes requerimientos de la competición. Disminuye el desgaste y la temperatura aumentando la potencia del motor.

1L

4L

50L

200L

## RACING

5W40 / 10W30 / 10W50

JASO MA2 - API SN

**Lubricante 100% sintético para motores 4T de alto rendimiento**

Lubricante formulado con exclusivas bases 100% sintéticas de altas prestaciones. Supera los requerimientos de los motores de 4T que trabajan normalmente a altas revoluciones.

Gracias a los aditivos de última generación, la gama RACING también está recomendada para cajas de cambio de alto rendimiento de vehículos de 2T.

1L

4L

50L

200L




**SMART**
**10W40 / 15W50**
**JASO MA 2 - API SN / JASO MA 2 - API SN**
**Lubricante de motor sintético**

Lubricante sintético de altas prestaciones formulado para ofrecer la máxima protección y eficiencia en motores de 4 tiempos. Diseñado para cumplir todos los requerimientos de los fabricantes de motores refrigerados por aire o agua.

**1L**
**4L**
**50L**
**200L**
**1000L**
**SCOOTER 4T**
**0W30 / 5W40**
**API SN**
**Lubricante 100% sintético especial scooter 4T**

Lubricante 100% sintético y de altas prestaciones, recomendado para moto scooter 4T tanto para utilización en carretera como en vías urbanas. Formulado para todo tipo de situaciones y climatología. Satisface las especificaciones de motores del grupo Piaggio.

**1L**
**50L**
**200L**




## SCOOTER 4T

10W40

API SL

### Lubricante sintético especial scooter 4T

Lubricante base sintética y de altas prestaciones SAE 10W40, recomendable para moto scooter 4T tanto para utilización en carretera como en vías urbanas. Formulado para todo tipo de situaciones y climatología.

1L

50L

200L

1000L

## SPIRIT

20W50

JASO MA2 - API SN

### Lubricante multigrado de alto rendimiento

Lubricante formulado para ofrecer la máxima protección y eficiencia en motores de 4 tiempos. Diseñado para cumplir todos los requerimientos de los fabricantes de motores refrigerados por aire o agua.

1L

4L

50L

200L



# MOTO 2T



José Antonio Butrón  
Campeón de España de MX





## PERFORMANCE 2T

JASO FD / API TC + / ISO L-EGD

**Lubricante pre mezcla 100% sintético especial competición**

Lubricante 100% sintético diseñado para motores de competición 2T (ideal off-road). Su sofisticada aditivación asegura la eliminación de residuos, vida y rendimiento de las bujías y evita el desgaste. Perfecta lubricación de las piezas que giran muy revolucionadas.

1L

## SYNT 10

JASO FD / API TC + / ISO L-EGD

**Lubricante 100% sintético pre mezcla e inyección**

Lubricante de bases 100% sintéticas para motores de 2T de altas prestaciones. Especial aditivación que reduce la fricción, evita formación de humos y depósitos carbonosos, alarga la vida de las bujías, aumenta la refrigeración y rendimiento del motor. Recomendado para los modernos sistemas de inyección.

1L

50L

1000L





**KART 2****JASO FD / API TC + / ISO L-EGD**

**Lubricante pre mezcla 100% sintético especial competición karting**

Lubricante de bases 100% sintéticas para motores de 2T de altas prestaciones. Contiene Castor oil. Recomendable para todos los motores de kart 2T (Parilla, RKD, Rotax) que trabajan en condiciones extremas y alto régimen.

**1L****MIX 3****JASO FC / API TC**

**Lubricante sintético pre mezcla e inyección**

Nueva fórmula adaptada a la nueva generación de motos de mediana y pequeña cilindrada con sistema pre mezcla o depósito separado. Mínima formación de humos y depósitos carbonosos, alarga la vida de las bujías.

**1L****1000L**



## SCOOTER OIL 2T

JASO FC / API TC

**Lubricante sintético para scooter pre mezcla e inyección**

Nueva fórmula adaptada a la nueva generación de scooters y motos urbanas de mediana y pequeña cilindrada con sistema pre mezcla o depósito separado. Mínima formación de humos y depósitos carbonosos, alarga la vida de las bujías.

1L

5L

50L

200L

1000L

## MOPED OIL 2T

JASO FC / API TC

**Lubricante que combina aceites básicos y aditivos formulado para motores 2T**

Envase de fácil aplicación. Aceite de engrase separado o pre mezcla que propicia la formación de una película de extraordinaria resistencia que protege los pistones aún en las condiciones más adversas.

125 CC



# MOTO CARE



Rieju Factory Team - Dakar





## ULTRA 5

### Fluido mineral para frenos y embragues

Fluido mineral de bases parafínicas de alta calidad, indicado para el circuito de embrague de motocicletas. Evita la deformación de juntas y retenes que provoca fugas.

500ML

## BRAKE FLUID

DOT-4 / DOT-5.1

### Fluido sintético para sistemas de frenos

Fluido sintético para sistemas de frenos de disco o tambor y mandos de embragues. Especialmente recomendado por su elevado punto de ebullición.

500ML

20L





**FORK FLUID**

2,5W / 5W / 7,5W / 10W / 15W / 20W

**Aceite de horquillas**

Lubricante sintético para horquillas diseñado para atender a las demandas de los sistemas modernos de suspensión. El exclusivo aditivo utilizado protege las juntas prolongando la vida de las mismas y reduciendo las fugas.

1L

**CHAIN LUBE**

**CHAIN LUBE DRY**

**Lubricante para cadenas**

Lubricante con alto poder de penetración, especialmente formulado para cadenas de motocicletas con o sin retenes. Altamente resistente a fuerzas centrífugas, agua y altas temperaturas.

200ML 500ML





## CHAIN CLEANER

### Limpiador desengrasante de cadenas

Potente y eficaz desengrasante que elimina la suciedad, aceite y grasa. Especialmente desarrollado para limpiar todo tipo de cadenas de motocicletas, lleven o no retenes (O-Ring).

500ML

## CONTACT CLEANER

### Limpiador desengrasante

Espray de alta presión formulado para no dejar residuos. Desengrasa y limpia contactos, frenos, bujías, carburadores, etc.

500ML

## MULTISPRAY PTFE

### Lubricante multiusos

Lubricante multiuso con PTFE que proporciona un coeficiente de fricción muy bajo. Excelente capacidad de penetración y antioxidante.

500ML

## MULTILUBE

### Lubricante - Desbloqueante - Anticorrosivo

Lubricante de alta penetración, libera componentes agarrotados, protege de la humedad y evita la corrosión.

500ML





## SILICON PLUS

### Abrillantador

Potencia el brillo y reaviva los colores de carenados, plásticos, cuadros de mandos, llantas, guardabarros, vinilos, etc. Evita la deposición de polvo e insectos. Repele el agua y la humedad.

500ML

## GTS 30 AIR REPAIR

### Reparapinchazos

Reparador de emergencia de pinchazos. Permite sellar un pinchazo e hinchar el neumático para recorrer kilómetros antes de su reparación definitiva. Apto para ser usado en ruedas con y sin cámara.

200ML





## GCC

10% / 30% / 40% / 50% / PURO

Líquido refrigerante Long Time de altas prestaciones, anticongelante, para toda clase de circuitos de refrigeración. Uso permanente todo el año, preparado para soportar temperaturas de -4 °C, -18 °C, -28 °C, -35 °C y -39 °C. Punto de ebullición de 127°C.

1L

5L

25L

200L

1000L

## FILTER CLEANER

### Limpia filtros

Filter cleaner es un limpiador de baja agresividad de filtros de aire especialmente formulado para todo tipo de filtros de espuma. Elimina residuos de aceite, barro y tierra mejorando la filtración y sin dañar la capa porosa del filtro. Una vez limpio y seco se recomienda la utilización de FOAM FILTER OIL.

5L







## FOAM FILTER OIL

### Aceite para filtros

Protege el filtro del agua, polvo, arenillas y suciedad.

500ML 1L

## GLOBAL GEL

### Jabón de manos

Crema de manos con micro partículas desengrasantes energéticas para el lavado y el aseo de manos. Con componentes emulsionantes y emolientes que proporcionan un elevado poder de limpieza, dejando las manos suaves. PH neutro.

1KG 10KG

## GLOBAL LIMPIAMOTORES

### Desengrasante

Solvente de seguridad con gran poder desengrasante para limpieza de motores y piezas como sustituto de otros disolventes como gasolina, petróleo, disolventes. Alto poder de penetración y rápido secado.

50L 200L





## GLOBAL WASH SHAMPOO

### Detergente

Detergente de uso directo (no necesita dilución previa) que permite eliminar fácilmente cualquier tipo de suciedad de todas las partes del vehículo, incluso en caso de suciedades difíciles (grasa, barro, etc.).

1L

5L

## GLOBAL WASH DEGREASER

### Detergente desengrasante

Detergente desengrasante multiusos de uso directo (no requiere dilución previa) para la limpieza a fondo de suciedad, aceite y grasa sobre todo tipo de superficies: plásticos, metales, cromados, cristales, pinturas, cueros, gomas, etc. Requiere enjuague tras la aplicación.

1L



# MOTO GEARBOX

Jaime Busto  
Vertigo Factory Team





## GEAR EXTREM

75W

API GL 5

### Lubricante caja de cambio

Lubricante 100% sintético para transmisiones y cajas de cambio con embrague húmedo. Baja viscosidad para una máxima lubricación en las condiciones más extremas. Especialmente desarrollado para motocicletas de trial.

1L

## GEAR TRANS

75W140 SYNT

API GL 4 / API GL 5 / API GL 5 LS

### Lubricante caja de cambio

1L

Lubricante 100% sintético de altas prestaciones para cajas de cambio con embrague húmedo. Con aditivos especiales para obtener una baja viscosidad y elevada resistencia a altas temperaturas para asegurar un embrague y cambios de velocidades suaves y precisos.

## GEAR TRANS

10W40

API GL 4

### Lubricante caja de cambio

1L

50L

1000L

Lubricante sintético de altas prestaciones para cajas de cambio con embrague húmedo. Con aditivos especiales para obtener una baja viscosidad y elevada resistencia a altas temperaturas para asegurar un embrague y cambios de velocidades suaves y precisos.



**GEAR TRANS****80W90****API GL 5****Lubricante caja de cambio**

Lubricante de altas prestaciones formulado para grupo helicoidal y transmisiones por cardán. Formulado con aditivos de extrema presión que absorben las fuertes cargas de impacto frecuentes en la transmisión y durante la aceleración y desaceleración, conllevando a una transmisión de potencia más eficaz y prolongando su vida útil.

**1L****GEAR TRANS****85W140****API GL 5****Lubricante caja de cambio**

Lubricante de altas prestaciones formulado para grupo helicoidal y transmisiones por cardán. Formulado con aditivos de extrema presión que absorben las fuertes cargas de impacto frecuentes en la transmisión y durante la aceleración y desaceleración, conllevando a una transmisión de potencia más eficaz y prolongando su vida útil.

**150CC****1L**



## UNIVERSAL 4T

15W40

API SG

**Lubricante multigrado de altas prestaciones**  
Aceite multigrado para todo tipo de motores 4T. Evita la formación de residuos y depósitos, muy bajo contenido en cenizas y alto poder detergente-dispersante. Excelentes propiedades antioxidantes, anticorrosión, anti-herrumbe y antiespumantes.

1L

5L

200L

## UNIVERSAL 2T

JASO FC / API TC

**Lubricante mineral de altas prestaciones**  
Lubricante formulado para motores 2T, de engrase separado o pre mezcla, que proporciona una película de extraordinaria resistencia que protege los pistones. Ciclomotores, motosierras, motocultores, generadores, compresores, maquinaria de jardinería.

1L

5L

## GLOBAL MOTOSIERRAS

### Lubricante para cadenas motosierra

Lubricante con base parafinada y neutra con elevada viscosidad que le confiere una alta adhesividad apropiada para la lubricación de cadenas de motosierras y alta capacidad anti desgaste.

5L

20L

200L

1000L



## LUBRICANTES UTILIZADOS CON ÉXITO EN LAS CONDICIONES MÁS SEVERAS

En Davol Tecnologic, empresa con más de 20 años de experiencia dedicada a la preparación de motores de competición de moto del Campeonato del Mundo de velocidad, enduro, motocross, supermotard y raids, empleamos siempre los productos de la gama GRO Moto como parte de nuestra garantía profesional.

Hemos comprobado que empleando lubricantes de la gama GRO Moto nuestros motores se benefician de un menor desgaste en relación a otros lubricantes.

Por ello, no lo dude, para alargar la vida de su motor y mantener un alto rendimiento, GRO Moto es su mejor opción.



Josep Oliva  
Davol Tecnologic



## INFORMACIÓN SOBRE NORMAS Y ESPECIFICACIONES

### ISO Internacional Organization of Standardization

**ISO-L-EGB** Equivalente a **JASO FB**

**ISO-L-EGC** Equivalente a **JASO FC**

**ISO-L-EGD** Superior a **JASO-FC**

### JASO Japanese Automotive Standards

**JASO T904-48** test antifricción embrague húmedo y JASO M345 para motores de 2T.

**JASO MA/MA2** Motores 4 Tiempos Motocicleta con máximo comportamiento antifricción embrague húmedo.

**JASO MB** Motores 4 Tiempos Motocicleta con bajo comportamiento anti fricción embrague.

**JASO FA** Motores 2 Tiempos de rendimiento bajo.

**JASO FC** Motores 2 Tiempos de rendimiento medio.

**JASO FC** Motores 2 Tiempos de alto rendimiento, baja emanación humos de escape.

**JASO FD** Motores 2T de alto rendimiento, baja emanación humos de escape y mayor requerimiento detergente.

### SAE Society of Automotive Engineers

**SAE J 300** Aceites de Motor

**SAE J 306** Aceites de engranajes

### API American Petroleum Institute

**API S** Motores Gasolina.

**API C** Motores Diesel.

**API T** Motores Gasolina 2T Moto, Karting, Náutica...

**API TA** Ciclomotores.

**API TB** Scooter y Motocicleta.

**API TC** Motores de altas prestaciones.

**API TD** Motores Náuticos (TCW 2 / TCW3).

Las prestaciones de producto están definidas por una letra (&) y un número en orden ascendente según prestación.

Normativa **API** de aceite engranajes.

**API GL-4** Aceite para engranajes multiuso.

**API GL-5** Aceite para engranajes de altas prestaciones.

### GRADO DE VISCOSIDAD

Es la propiedad que permite al lubricante asegurar la protección y el rendimiento del motor en un rango de temperaturas. Éste viene determinado por la norma SAE.

### GRADO FRÍO o GRADO INVIERNO

Cuanto más bajo es el valor de GRADO FRÍO, el lubricante es más fluido a temperaturas bajas o negativas.

### GRADO CALIENTE o GRADO DE VERANO

Cuanto más alto es el valor de GRADO CALIENTE, el lubricante mantiene más su viscosidad a altas temperaturas.





**C/ Comerç, 36**

**Polígon industrial Can Sunyer**

**08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona) - España**

**Tel. +34 936 821 514**

**[info@globalracingoil.com](mailto:info@globalracingoil.com)**

**[www.globalracingoil.com](http://www.globalracingoil.com)**

